

PLASMA

ROBUSTE - ROBUST
FIABLE - BETROUWBAAR



www.cerdi.be



cerdi
BELGIUM

PLASMA



		PCI40	PCI100
Alimentation / Netspanning	V	1 * 230	3 * 400
Fusibles / Zekering	A	20	20
Puissance / Vermogen	kVA	5	12
Réglage / Instelbereik	A	15-40	15-100
Tension à vide / Nullastspanning	V	280	280
Facteur de marche / Inschakelduur	%	60	60
Rendement / Rendement	%	0.87	0.87
Isolation / IP.. / Isolatie / IP..		F / IP21	F / IP21
Epaisseur de coupe / Snijdikte	mm	8	25
Torche / Toorts		NO HF	NO HF
Poids / Gewicht	kg	12	32
Dimensions / Afmetingen	mm	380*165*295	580*310*425

PLASMA



		PTA152
Alimentation / Netspanning	V	3 * 400
Fusibles / Zekering	A	16
Puissance / Vermogen	kVA	6
Réglage / Instelbereik	A	5-150
Tension à vide / Nullastspanning	V	80
Facteur de marche / Inschakelduur	%	60
Rendement / Rendement	%	0.87
Isolation / IP.. / Isolatie / IP..		F / IP23
Soudage plasma - plasma lassen		+
Torche / Toorts		PLASMA TIG
Refroidisseur eau / Waterkoeler	/1	compact
Poids / Gewicht	kg	40
Dimensions / Afmetingen	mm	840*450*770

N°

DESCRIPTION - BESCHRIJVING



100.800.040

PCi40

100.800.100

PCi100



100.800.152

PLASMA TIG PTA152



110.620.500

Chariot / Kar Pci100



cerdi
BELGIUM

www.cerdi.be

DEALER